



## RÍO SEGURA

Tipo: Patrullero de altura (OPV)

Casco: Acero

Armador: Ministerio del Interior (España)

Río Segura es el buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, un navío con un comportamiento muy mariner, construido para llevar a cabo operaciones en alta mar, caracterizándose por una elevada eficiencia y fiabilidad. Esta plataforma puede realizar misiones de control de fronteras en mar abierto, lucha contra actividades ilegales como narcotráfico, contrabando, o delitos contra el medio ambiente, así como servicios de salvamento, búsqueda y rescate.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Información general

Material de construcción	Acero
Tipo de buque	Patrullero de altura (OPV)
Entrega	2010
Clasificación BV	I <input checked="" type="checkbox"/> HULL <input checked="" type="checkbox"/> MACH <input checked="" type="checkbox"/> AUT-UMS SPECIAL SERVICE - PATROL VESSEL UNRESTRICTED NAVIGATION

### Dimensiones principales

Eslora total	73 m
Eslora entre perpendiculares	63 m
Manga	12 m
Puntal	4,5 m
Calado	4 m

### Capacidades

Combustible	590 m <sup>3</sup>
Agua dulce	133 m <sup>3</sup>
Lastre	217 m <sup>3</sup>
Recuperacion de vertidos	127 m <sup>3</sup>

### Acomodación

Tripulación	27 tripulantes + 12 agentes grupo de intervención
Camarotes	9 camarotes individuales + 15 camarotes dobles
Supervivientes	50

## PRESTACIONES & MAQUINARIA

### Propulsión / Maniobra

Tipo de propulsión	Convencional / Azimutal
Motores principales	2 x MTU 16V4000M61R, 1520 kW cada uno
Propulsores principales Azimutales	Schottel SRP 1212CP
Hélice de maniobra	Rolls Royce TT1100 CP, 320 kW

### Velocidad y consumo

Velocidad máxima	17 nudos
Alcance	9000 millas nauticas

## EQUIPOS PRINCIPALES

### Equipos de cubierta / Especiales

Grúas	1 x grúa de 3,8 t a 7,9 m
Bote de rescate	1 x Alusafe 900 MkII velocidad > 32 nudos + 1x RHIB Valiant
Helipuerto	Dimensiones 14,7 m x 12 m
Pescantes	2 x FERRI Serie 1816 TN 5000 con capacidad para arriar botes de intervención con el barco navegando
Sistema lucha contra incendios	Jason 250 x 350 OGF 600 m <sup>3</sup> /h Fire Fighting Pump + Jason MM602HJF-V-C-01 Water/Foam Monitor 1200/300 m <sup>3</sup> /h 12 bar