



TUNACAT II

Tipo: Catamarán de acuicultura

Casco: PRFV

Armador: Balfegó Tuna S.L (España)

El catamarán Tunacat II es una embarcación de trabajo multifuncional destinada a realizar trabajos de mantenimiento, alimentación, carga, descarga y sacrificio de atunes en granjas de atún rojo en el Mediterráneo. Estable y maniobrable, el Tunacat II dispone de dos cascos con bulbo y una tercera proa central que actúa como corta-olas, además de un innovador sistema de conductos de salida de ola en cada uno de los cascos laterales, que permiten desalojar el agua desplazada cuando navega a proa de las olas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Información general

Material de construcción	PRFV
Tipo de buque	Catamarán de acuicultura
Entrega	2016

Dimensiones principales

Eslora total	22 m
Eslora entre perpendiculares	20 m
Manga	7,1 m
Puntal	3,4 m
Calado	2,1 m

Capacidades

Combustible	8 m ³
Agua dulce	2 m ³
Bodega	48 m ³

Acomodación

Tripulación	3 tripulantes
Transporte de buzos y personal	24 personas

PRESTACIONES & MAQUINARIA

Propulsión / Maniobra

Tipo de propulsión	Convencional
Motores principales	2 x MAN D2876 LE 407, 360kW cada uno
Helice principal	2 x Helice de 4 palas, Paso Fijo diámetro 1500mm

Velocidad y consumo

Velocidad máxima	11 nudos
------------------	----------

EQUIPOS PRINCIPALES

Equipos de cubierta / Especiales

Grúas de cubierta	2 x grúa de cubierta 1,570 t a 12,2 m
Maquinillas	4 x winches de cubierta